

SKA 2500 Dual

Einhell[®]

Dělená klimatizace

Dělená klimatizace určená pro instalaci na zeď s těmito funkcemi: chlazení, topení, vysoušení vzduchu a s programovatelným zapínáním a vypínáním. Klimatizace je dodávána s dálkovým ovládáním a 2ks 4m dlouhých spojovacích trubek s flexibilní izolací.

Jednoduchá instalace klimatizace s chladícím výkonem 2 x 2.500 W a topným výkonem 2 x 2.900 W. Ideální pro 2 větší místnosti 80 m³ místnost.

Jednotka se skládá ze tří částí, z venkovní části a ze 2 vnitřních částí. Větrák klimatizace lze nastavit na 3 stupně rychlosti (max. 2 x 420 m³/h). Funkce automatické vysoušení vzduchu odebere z okolí klimatizace 2 x 1,0 l/h přebytku vlhkosti.

Klimatizaci lze naprogramovat i na noční režim a lze též nastavit automatické vypínání a zapínání. Všechny funkce mohou být nastaveny dálkovým ovládáním, které je vybaveno LCD displejem. Lamely jsou ovládány elektromotory.

Parametry vnější jednotky

| | |
|---------------------|-----------------|
| Rozměry (Š x V x H) | 85 x 61 x 31 cm |
| Hmotnost | 52 kg |
| Hladina hluku | 55 dB(A) |

Parametry vnitřní jednotky (2ks)

| | |
|---------------------|-----------------|
| Rozměry (Š x V x H) | 77 x 25 x 18 cm |
| Hmotnost | 2 x 8 kg |
| Hladina hluku | 38 dB(A) |

Technické parametry

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Třída energetické účinnosti | C |
| EER / COP | 2.87 / 3.23 |
| Spotřeba energie při chlazení | 2 x 445 kWh za rok |
| Chladicí výkon | 2 x 2,500 W |
| Tepelný výkon | 2 x 2,900 W |
| Průtok vzduchu | 2 x 420 m ³ /h |
| Funkce vysoušení vzduchu | 2 x 1.0 l/h |
| Přípojky | 230 V ~ 50 Hz |
| Chladicí hmota | 2 x 800 g na 4 m trubek |

Bez freonů (R407C).
Splňuje normu EN 14511.

